

Bedienungsanleitung zu OPN-2001

Hauptfunktionen

Barcode hinzufügen (Fassungsvermögen: bis zu 5000 Barcodes)

1. Zielen Sie mit dem Scanner auf den Barcode.
2. Drücken und halten Sie den grossen Button bis ein Ton erklingt und die LED konstant grün leuchtet.

Barcode aus dem Speicher löschen

1. Zielen Sie mit dem Scanner auf den zu entfernenden Barcode.
2. Drücken und halten Sie den kleinen Lösch-Knopf bis ein Ton erklingt und die LED konstant gelb leuchtet.

Hinweis: wenn Sie einen bestimmten Barcode wiederholt scannen, entstehen mehrere Einträge im Speicher des Scanners. Jeder Minus-Scan entfernt einen Eintrag, möchten Sie alle Einträge löschen, müssen Sie den Minus-Scan auch entsprechend oft wiederholen. Ein langer Doppel-Pieps signalisiert das Entfernen des letzten Eintrags aus dem Speicher.

Speicher vollständig löschen

1. Zielen Sie mit dem Scanner *nicht* auf einen Barcode.
2. Drücken und halten Sie den kleinen Lösch-Knopf während 6 Sekunden bis ein langer Pieps die vollständige Entleerung bestätigt.

Ton-Einstellungen

Um den Pieps-Ton aus/an zu schalten, halten Sie den grossen Scan-Knopf für 10 Sekunden gedrückt, bis die LED konstant gelb leuchtet (Ton aus) oder bis sie konstant gelb leuchtet und ein Doppel-Pieps erklingt (Ton an).

Mit PC verbinden

1. Schliessen Sie das beiliegende Kabel (USB) an den entsprechenden Anschluss Ihres PCs an.
2. Halten Sie das andere Ende des Kabels mit dem Pfeil nach oben und stecken Sie es in die Buchse am Scanner.



Problembhebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Scanner piepst nicht.	Der Ton ist abgeschaltet.	Drücken und halten Sie den grossen Scan-Knopf für 10 Sekunden gedrückt, bis ein Doppel-Piep erklingt.
Der Scanner funktioniert nicht.	Akku ist leer	Laden Sie das Gerät mit Hilfe des PC's über das USB-Kabel auf.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Scanner scannt/ löscht keine Barcodes.	Der Barcode könnte defekt sein.	Versuchen Sie es mit einem anderen Barcode.
	Sie scannen nicht aus der richtigen Distanz.	Gehen Sie mit dem Scanner näher ran / weiter weg vom Barcode.
	Sie scannen aus einem ungünstigen Winkel.	Ändern Sie den Winkel zum Barcode.
	Datenübertragung zum PC ist aktiv.	Der Scanner scannt nicht, während Daten an den PC übermittelt werden.
	Der Speicher ist voll.	Diese Situation wird signalisiert, indem die LED konstant rot leuchtet und eine Serie von langen Pieps-Tönen erklingt. Übermitteln Sie die Daten an den PC oder halten Sie den kleinen Lösch-Knopf für 6 Sekunden gedrückt, um den Speicher zu löschen.
Der Scanner überträgt die Daten nicht an den PC.	U.U. ist die rote Licht-Linie (beim Scannen) nicht gerade und scharf.	Dies ist ein Hardware-Fehler, schicken Sie den Scanner zurück.
	Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Kabel fest mit PC und Scanner verbunden ist.
Die LED blinkt rot.	Ein Software-Problem besteht.	Rufen Sie den Support an.
	Akku ist schwach.	Laden Sie das Gerät auf.
Die LED blinkt rot, grün und gelb.	Ein Hardware-Fehler ist aufgetreten.	Rufen Sie den Support an.

Paul Forrer AG

Industriestrasse 27, CH-8962 Bergdietikon

Tel. 044 439 19 19, Fax 044 439 19 99
 info@paul-forrer.ch, www.paul-forrer.ch

